



SAMSON electronic
www.svejser.dk

Min. 1/2 mtr. 0 Min. 2 mtr.
ON

DF 400

SAMSON electronic
www.svejser.dk
+45 74848484

VEJLEDNING

FOR

SAMSON

DF 400

Optøningsmaskine til metalrør



Samson Electronic ApS.
Haderslevvej 8 Skodborg 6630 Rødding – Tlf.: 74848484 – Mobil: 20826979
Hjemmeside: www.svejsers.dk – Email: samson@svejsers.dk

INDLEDNING

I denne instruktion gives hovedsageligt praktiske oplysninger om SAMSON optøningsmaskiner. Optøningsmaskiner opbygning og funktion. Endvidere angives i oversigtsform øvrige nødvendige data, bl.a. brug og vedligehold. Skulle der i øvrigt være behov for flere oplysninger, er forhandlernes repræsentanter på området parat med fornøden assistance.

BESKRIVELSE

SAMSON DF 400 er et handy transportabelt anlæg specielt til optøning af vandrør af metal.

SIKKERHED

Optøning af vandrør kan være farligt for både udøver og omgivelser. Derfor skal der vises forsigtighed ved brug. Følg til enhver tid værkstedets og arbejdsgiverens anvisninger som bl.a. er baseret på følgende informationer.

ELEKTRISKE STØD - Kan være dræbende.

DF 400 skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i "Stærkstrøms-Reglementet" og "Fællesregulativet".

Rør aldrig ved spændingsførende dele med bare hænder eller iført våde eller fugtige handsker, Sørg for at stå støt og sikkert, Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet f.eks. ved brug af fodtøj med gummisål.

Følg Arbejdstilsynets regler for "Svejsning under særlige arbejdsforhold".

BRANDFARE

Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af emnet der skal opvarmes.

VED FUNKTIONSFEJL

Kontakt med jeres forhandler eller en Fagmand.

LÆS VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING ! TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE

ELTILSLUTNING

SAMSON DF 400 skal tilsluttes 220 V, + Jord.

DF 400 må højst sikres med 13 Amp.

VIGTIGT Netkontakten skal opfylde de internationale forskrifter og tilslutning skal udføres af en FAGMAND. Kontroller netspændingen og netsikringerne på alle faser før tilkobling af maskinen.

VEDLIGEHOJDELSE

Selv om SAMSON optøningsmaskiner er robuste maskiner, så kræver de naturligvis lidt kontinuerlig vedligeholdelse.

Hold den ren og tør, pust den igennem med trykluft en gang imellem.

IBRUGTAGNING

Virker kun på metalrør.

Rens området hvor stelklemmerne skal tilsluttes for maling, rust og støv.

Tilslut stelklemmerne til emnet (valgfri tilslutning) og derefter strømledningen.

Sæt derefter omskifteren på trin 1, trin 2 eller trin 3 afhængig af afstanden mellem stelklemmerne, minimums afstand er angivet på fronten af maskinen.

Hvis den røde lampe lyser er optøningsmaskinen blevet for varm, vent til den slukker og forsæt. Er optøningsmaskinen først blevet for varm bliver den hurtigere varm igen, hvis den ikke er helt afkølet (jo kortere afstand mellem stelklemmerne jo hurtigere bliver optøningsmaskinen varm).

Bliver kablerne varme er forbindelserne til emnet for dårlig eller kablerne ikke spændt nok på maskinen.

